全强固式计算与信息解决方案

S410

半强固式
笔记本电脑

- 第 6 代 **Intel® Core™ i7 / i5 vPro™** 处理器
- 为数据保护提供前所未有的安全选件
- 更好的灵活性和 **I/O** 选件
- **LifeSupport™** 电池可交换技术带来不间断的电池续航

COMPLIANT MIL-STD 810G

INGRESS PROTECTION IP52

办公室用底座

S410 半强固式笔记本电脑

推荐使用 **Windows** 操作系统.

配置参数

操作系统	Windows 10 Professional 商业版操作系统 Windows 7 Professional 商业版操作系统
移动计算平台	英特尔® 酷睿™ i7 博锐™ 技术 英特尔® 酷睿 i7-6600U 博锐™处理器 2.6GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 3.4GHz - 4MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7 博锐™ 技术 英特尔® 酷睿 i7-6500U 博锐™处理器 2.5GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 3.1GHz - 4MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 博锐™ 技术 英特尔® 酷睿 i5-6300U 博锐™ 处理器 2.4GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 3.0GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 技术 英特尔® 酷睿 i5-6200U 处理器 2.3GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 2.8GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i3 技术 - 英特尔® 酷睿 i3-6100U 处理器 2.3GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache
VGA 控制器	英特尔® HD核芯显卡 520 选配 NVIDIA® GeForce® GTX 950M 4GB 离散图形控制器
显示	14" TFT LCD HD (1366 x 768) 选配 LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏 选配全高清14英寸 IPS TFT LCD (1920 x 1080) 选配 LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏
存储和内存	4GB LPDDR3，可扩展至 16GB 主存储: SATA 硬盘 500 GB 选配 SATA 硬盘 1TB 选配 SATA OPAL 2.0 SSD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB 选配 第 2 个存储（板载）: 128GB OPAL 2.0 SSD
键盘 **(Keyboard)**	薄膜键盘 选配 LED 背光照明薄膜键盘
触控设备	触控屏 - 选配电容性多点触控显示屏 触控板 - 带滚动条的滑动式触控板
扩展卡槽	SD 卡读卡器 x 1 选配智能卡读卡器 x 1
多媒体扩展舱	选配 PCMCIA Type II x 1[i] 选配转接卡/34/54 x 1[i] 选配 DVD super multi 刻录器 x 1[i] 选配第二颗电池[i]
I/O端口	耳机输出/麦克风输入 Combo x 1 直流输入插孔 x 1 USB 3.0（9-针）x 3 USB 2.0（4-针）x 1
	LAN (RJ45) x 1 HDMI x 1 底座接口（16-针）x 1 选配串行端口（9-针；D-sub）x 1 选配外部 VGA（15-针；D-sub）x 1 选配 SIM 卡槽 x 1 选配高清网络摄像头 x 1 选配 GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 x 1 选配强固式 USB 2.0、强固式 LAN、PowerShare USB 2.0 或 LAN (RJ45)[ii] x 1
通信接口	Intel® Dual Band Wireless-AC 8260; 802.11ac 蓝牙 (v4.2)[iii] 选配 dedicated GPS
软件	Utility Adobe® Reader® 选配 Absolute DDS® Persistence
安全特性	选配英特尔 vPro™ 技术 TPM 2.0 选配指纹识别 选配智能卡读卡器 选配非接触式智能卡读卡器[iv] Kensington 防盗锁
电源	交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 选配交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子电池 (11.1V, 4200mAh)（最长电池使用时间 12 小时)[v] LifeSupport™ 电池可交换技术（可选桥式电池）
尺寸(宽 **x** 深 **x** 高)和重量	无独立显卡芯片 350 x 293 x 34.9 mm 2.2kg[vi] 有独立显卡芯片: 350 x 293 x 42.6 mm 2.7kg[vi]
强固特性	通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP52认证 键盘防喷溅 0.91m耐摔设计 密封端口和接口 防震可插拔硬盘 抗震设计
环境试验规格	温度[vii]: - 工作温度：-21°C 到 60°C[viii] - 储藏温度： -51°C 到 71°C 湿度: - 95% 相对湿度，无冷凝
附件	便携包 主电池(11.1V, 4200mAh) 第二颗电池 (11.1V, 4200 mAh) 多接口充电器（双接口） 多接口充电器（八个接口） 交流适配器 (65W, 100-240VAC) 交流适配器 (120W, 100-240VAC) 触控笔及笔绳 屏幕保护贴 车载底座 办公室用底座

底座解决方案

	串行端口	外部 VGA	麦克风	音频输出	直流输入插孔	USB	LAN	HDMI	天线接口
办公室用底座	2	1	1	1	1	4	1	1	--

i PCMCIA、转接卡、DVD super multi 刻录器、第二块扩展电池是相互排斥的选件。
ii 选配强固式 USB 2.0、强固式 LAN、PowerShare USB 2.0、 LAN (RJ45)是相互排斥的选件。
iii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰，用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量，以此降低干扰造成的影响。
iv 13.56MHz 非接触式 RFID 和智能卡读卡器（符合 ISO 15693 和 14443 A/B 标准）。
v 电池寿命系以MobileMark 2007 进行测试。电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的充电次数有限，最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
vii 由国家级第三方独立检测实验室按照MIL-STD-810G进行检测。
viii 对于 S410 可选 DVD Super-Multi Drive（多功能超级驱动器），操作温度为 -10°C 到 60°C / 14°F 到 140°F 。

YING-YAN INVESTMENT HOLDING LIMITED
鹰燕投资控股有限公司
SHANGHAI YING-YAN INDUSTRIAL CO., LTD.
上海鹰燕实业有限公司

T: +86 21 3377 0800
F: +86 21 6537 6119 *8001
E: info@ying-yan.com
W: WWW.YING-YAN.COM