



蓝牙条码扫描枪非常适用于在防爆区域内做 1D、2D 条码、邮政码的识读以及 OCR 文字识别。此款具有工业应用所需的坚固耐用，人体工体力学等性能。蓝牙款设备有多种数据传输方式可选。

爆炸防护

ATEX Zone 2/22	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIB T135 °C Dc IP 64
IECEx Zone 2/22	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIB T135 °C Dc IP 64
CSA	Class I, II, III Div 2 Class I Div 2 Groups A, B, C and D Class II Div 2 Groups E, F Class III Class I Div 2 Class I Div 2 Groups A, B, C and D T4
认证	已申请

其他认证请参见 www.ying-yan.com

技术参数

物理性能	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	185 mm x 76 mm x 142 mm
重量	411 克
工作电流	650 毫安 (典型)
休眠电流 (备用)	4 毫安 (典型)
最大输入电压	4.2 伏
最大输入功率	2.275 瓦
最大输入电流	10 A 安
最大内容容量	1105.2 µF
最大内部电感	15.96 µH
颜色	工业绿色
材质	Lexane EXL 1414
用户显示	解码显示, LED 灯, 信号音, 振动
电池	锂电池 3.5V/3150 mAh
无线连接	蓝牙电源模块, 底座, 符合以下标准的蓝牙设备 Bluetooth Class 1, Version 4.0 (LE), serial interface (SPP) and HID profile
无线范围 (室外可视无遮挡)	通过蓝牙无线模块, 底座或者带蓝牙的设备 Class 1: 至少 100 米 Class 2: 至少 10 米
传输速率	传统蓝牙 3 Mbit/s (2.1 Mbit/s) 低功耗蓝牙 1 Mbit/s (0.27 Mbit/s)

性能特点

照明	2 x LED 灯, 暖白光
高性能 1D/2D 扫描头 SE4750	可扫描 1D、2D、邮政码, OCR 识别
使用环境	
操作温度	-20 °C 至 +50 °C
存储温度	-40 °C 至 +70 °C
相对空气湿度	5 % 至 95 %, 无冷凝
防护等级	IP 65
不敏感环境光范围	0 至 108,000 lux (阳光直射)

编程/服务程序

编程数据线 (USB线, PC 至扫描枪)	可选; 在安全区使用 PC 配置扫描枪, 需斑马 123Scan ² 软件工具。
编程手册	可以对扫描枪做设置。
123Scan ²	用于条码扫描枪参数设置、固件升级、条码数据提供及报表打印。
扫描枪管理服务 (SMS)	对斑马扫描枪进行远程管理并检索其库存数据。

技术参数可在不通知前提下变更



有条码扫描枪非常适用于在防爆区域内做 1D、2D 条码、邮政码的识读以及 OCR 文字识别。此款具有工业应用所需的坚固耐用，人体工体力学等性能。有线款设备需要配置一个电源模块已提供电源及数据传输。

爆炸防护

ATEX Zone 2/22	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIB T135 °C Dc IP 64
IECEX Zone 2/22	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIB T135 °C Dc IP 64
CSA	Class I, II, III Div 2 Class I Div 2 Groups A, B, C and D Class II Div 2 Groups E, F Class III Class I Div 2 Class I Div 2 Groups A, B, C and D T4
认证	applied for

其他认证请参见 www.ying-yan.com

技术参数

物理性能

尺寸 (高 x 宽 x 深)	185 mm x 76 mm x 132 mm
重量	309 克 不含线
操作电流 (满负荷)	500 毫安 (典型)
休眠电流 (备用)	165 毫安 (典型)
输入电压	5 伏
最大输入功率	2.75 瓦
最大输入电流	550 mA
最大内容容量	752.57 μ F
最大内部电感	17.4 μ H
颜色	工业绿色
材质	Lexane EXL 1414
用户显示	解码显示, LED 灯, 信号音, 振动
支持的接口	RS232 (扫描枪至电源模块)

性能特点

照明	2 x LED 灯, 暖白光
高性能 1D/2D 扫描头 SE4750	可扫描 1D、2D、邮政码, OCR 识别
使用环境	
操作温度	-20 °C 至 +50 °C
存储温度	-40 °C 至 +70 °C
相对空气湿度	5 % 至 95 %, 无冷凝
防护等级	IP 65
不敏感环境光范围	0 至 108,000 lux (阳光直射)

编程/服务程序

编程数据线 (USB线, PC 至扫描枪)	可选; 在安全区使用 PC 配置扫描枪, 需斑马 123Scan ² 软件工具。
编程手册	可以对扫描枪做设置。
123Scan ²	用于条码扫描枪参数设置、固件升级、条码数据提供及报表打印。
扫描枪管理服务 (SMS)	对斑马扫描枪进行远程管理并检索其库存数据。

技术参数可在不通知前提下变更

YING-YAN INVESTMENT HOLDING LIMITED
 鹰燕投资控股有限公司
 SHANGHAI YING-YAN INDUSTRIAL CO., LTD.
 上海鹰燕实业有限公司

T: +86 21 3377 0800
 F: +86 21 6537 6119 *8001
 E: info@ying-yan.com
 W: WWW.YING-YAN.COM

